

Neoperl EPDM, flexibel kopplingsledning

Innehavare/Utfärdat för

Neoperl Nordic A/S

Erhvervsparken 1, 8920 Randers NV, Danmark

VAT nummer: DK13918740

Tel: +45 86 45 46 44, Fax: +45 86 45 47 47

E-post: info@neoperl.dk, Hemsida: www.neoperl.net

Produktbeskrivning

Neoperl EPDM är en flexibel kopplingsledning som består av en EPDM-slang, som är omflätad med rostfritt stål. Kopplingsledningarna finns i dimensionerna DN10, 13, 15, 20 och 25. Kopplingsledningarna har fabriksmonterade anslutningskopplingar i följande dimensioner:

Överfallsmutter (rak eller vinklad) 3/8", 1/2", 3/4" eller 1"

Utvändig gänga: 3/8", 1/2", 3/4", 1", M10 eller M12.

Rörände: Ø10, Ø12, Ø15, Ø18, Ø22 eller Ø28mm.

Kopplingarna tillverkas av mässinglegering CW602N, CW614N, CW617N eller rostfritt stål.

Avsedd användning

Kopplingsledning för anslutning av disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperatur inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Neoperl EPDM, DN10, DN13, DN15, DN20 och DN25.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket.

Tillhörande handlingar

Montageanvisning daterad 2016-12-14.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 89 daterad 2007-10-31, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0862-16 | 2021-12-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

188832

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Neoperl Nordic A/S, Erhvervsparken 1, Randers NV, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produkts artikelnummer
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Neoperl Nordic A/S
artikelnummer
datum
SC0862-16
†
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter 979949-2, 925157-3, 883417-2, 804413-2, 769017-5rev1 och 677738 från DTI.

Kommentarer

Kopplingsledning är testad enligt standard, SS-EN 13618.

Godkännande gäller under förutsättning att,

- Kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.
- Kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- Avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-01-11.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-12-15.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric