

Tätningströskel ASSA T100

Innehavare/Utfärdat för

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna, Sverige

Produktbeskrivning

Tätningströskel ASSA T100, mekanisk tätningströskel för slagdörrar.

Avsedd användning

Tätningströskel för tätning av 7-18 mm springa under innerdörrar av trä vilka är typgodkända i brandmotstånd klass E 15, EI 15, E 30, EI 30 samt uppfyller kraven för ljudklass R'_w 40 dB som lägst.

Handelsnamn

ASSA T100

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 30	5:231
Luftljudsisolering R'_w 35 dB* (enligt SS 25267:2004)	7

* Luftljudsisolering enligt ovan gäller under förutsättning att tröskeln är monterad i dörr som uppfyller ljudklass R'_w 40 dB som lägst.

Tillhörande handlingar

Produktblad ASSA ABLOY T100 Automatisk tätningströskel, ref.nr. M1186.2305
Monteringsanvisning för tätningströskel ASSA T100, utgåva 3, daterad 2008-01-24

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-00-0219 daterad 2022-02-11, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Åkarevägen 1, Mölnlycke, Sverige

Typgodkännande 0091/02 | 2023-06-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1173536

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad tätningströskel och omfattar:

Innehavare	ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Produktens typbeteckning	ASSA T 100
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0091/02
Egenskaper	E 15/EI 15/E 30/EI 30*, R _w 35 dB*
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

* Tätning av 7-18 mm springa mellan golv och slagdörr av trä, typgodkända i klass E 15, EI 15, E 30 eller EI 30 samt ljudklass R_w 35 dB vid montage i dörr typgodkänd i lägst klass R_w 40 dB.

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 99R13249, 99F34351, P006269, P100888A och PX27750 från SP.

Kommentarer

Dörrarna som tätningströskeln monteras tillsammans med förutsätts vara tillverkade i enlighet med respektive typgodkännandebevis.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-12-04.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-06-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggsäkerhetsförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric