

Dörr typ Daloc T34/65, T40/65, T60/65 och Orresta O34/65, O40/65, O60/65

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ T34/65, T40/65, T60/65, O34/65, O40/65 och O60/65, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasrutor, karm av trä eller stål, max. storlek B×H 1190×2193 mm för enkeldörrar respektive B×H 2190×2193 mm för pardörrar. Brandteknisk klass EI 30/EI₂ 30 alternativt EI 60/EI₂ 60 samt brandgastäthet klass S_a* alternativt S₂₀₀.

För dörrar i klass S_a*/S₂₀₀ är max. storlek B×H 1290×2493 mm för enkeldörrar respektive B×H 2390×2393 mm för pardörrar. Dörrarna tillverkas med varierande kant-, tröskel- och glasningsutföranden. Dörrarna kan kompletteras med tillbehör som dörrkik, postinlägg, dörrstängare m m.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T34/65, T40/65 och T60/65 respektive Orresta O34/65, O40/65 och O60/65

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30, EI 60	5:231
Brandteknisk klass EI ₂ 30, EI ₂ 60 enligt SS-EN 13501-2	5:231
Brandgastäthet klass S _a * enligt SS-EN 13501-2	5:231

* Dörr i klass S_a uppfyller även klass S_{a3} som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med tråkarm DALOC TRÄ, daterad 1710
Monteringsanvisning för trädörrar med tråkarm ORRESTA DÖRR, daterad 1710
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1411

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda

Orresta Dörr AB, Västerås

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	t.ex. Daloc AB
Tillverkningsställe	t.ex. Töreboda
Produktens typbeteckning	t.ex. T60/65
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0779-18
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 4P02931-2rev1 och 5P01018-6rev1 från RISE Research Institutes of Sweden AB. Ritningar enligt "Ritningsförteckning T65", senast daterad 2022-12-14.

Kommentarer

Dörren ska monteras i en massiv vägg med lägsta densitet 450 kg/m³ och minsta tjocklek 150 mm eller i en vägg bestående av gipsskivor monterade på trä- eller stålreglar med minsta väggdjocklek 95 mm och brandmotstånd minst EI 30 respektive EI 60. Alternativt kan dörrar i brandteknisk klass EI₂ 30 monteras i Daloc glasade träpartier med glas typ Contraflam 30 eller Pyrobel 16. Aktuell monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-03-25.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-12-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggsproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande SC0779-18 | 2023-12-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering