

Uponor Skyddsror med Uponor Smart Aqua PLUS väggbockfixtur och Uponor Smart Aqua PLUS väggdosa

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industristrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Produktbeskrivning

System med Uponor Skyddsror och Uponor Smart Aqua PLUS väggbockfixtur samt Uponor Smart Aqua PLUS väggdosa

Uponor korrugerade skyddsror tillverkade i HD-polyeten i dimension Dy/Di: 25/20 och 28/23. Rören är svarta eller vita, vita rör finns med färglinje.

Dimension	Minsta tillåtna böjningsradie
25/20	38 mm eller Uponor väggbockfixtur
28/23	42 mm

Uponor Smart Aqua PLUS väggbockfixtur är avsedd för skyddsror med dimension 25/20.

Uponor Smart Aqua PLUS väggdosa finns i version avsedd för skyddsror med dimension 25/20. Kopplingen i väggdosan är typgodkänd enligt typgodkännande SC 1048-14 och SC 1342-13.

Avsedd användning

Produkternas avsedda användning är att vid inbyggnad av tappvattensystem och övrigt vatten skapa ett vattentätt utrymme så att eventuellt utläckande vatten eller kondensvatten förhindras att komma i kontakt med material och produkter som inte tål fukt. Produkterna ska möjliggöra att läckage snabbt blir synligt och kondensvatten torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett avlopp så att tillväxt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske.

Handelsnamn

Uponor skyddsror.
Uponor Smart Aqua PLUSväggbockfixtur 25/20
Uponor Smart Aqua PLUS väggdosa
Se bilaga 1

Typgodkännande 4991/86 | 2024-04-30
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1218793

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334
Utformning	6:625, 1:a och 2:a stycket
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:9532

Tillhörande handlingar

Uponor PE-Xa pipes, ver X2016-06.
Uponor väggbockfixtur WB 25/20, 1084600_11/2015.
Monteringsanvisning Uponor Smart Aqua PLUS termination box M7A 086488_02/2017_INT

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 400-94-0639 annex 4, daterad 2008-12-08,
Kontrollanvisning: Ref nr. 1218793, daterad 2024-04-24
Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Uponor AB, Nordanövägen 2, 731 61 Virsbo.
AQ Plast AB, Regattagatan 16, 723 48 Västerås.


Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Rör märks med:

Innehavare	Uponor AB
Dimision	25/20, 28/23
Typgodkännandets nummer	4991/86
Löpande tillverkningsdatum	datum

Förpackningar märks med:

Innehavare	Uponor AB
Typgodkännandets nummer	4991/86
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5F015693 och 5F013437 från SP.
Rapport 102004276-1 och 102003704 från Sintef.
Rapport 1215807 från RISE

Typgodkännande 4991/86 | 2024-04-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkterna eller finnas tillgängliga för användare av produkterna på annat sätt.

Vid genomföringar i vattentäta skikt ska skyddsror/väggdosa ansluta mot manschett som ingår i ett CE märkt tätskiktsystem (EAD 030436-00-0503).

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-04-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-06-02.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin' followed by a stylized flourish.

Martin Tillander

Bilaga 1

1001210	Uponor Teck conduit black 25/20 50m, Nordtest
1001211	Uponor Teck conduit black 28/23 50m, Nordtest
1071857	Uponor Teck conduit white/red 28/23 50m, Nordtest
1071858	Uponor Teck conduit white/blue 28/23 50m, Nordtest
1071862	Uponor Teck conduit white/red 28/23 153m, Nordtest
1071863	Uponor Teck conduit white/blue 28/23 153m, Nordtest
1086202	Uponor Smart Aqua PLUS term box double Q&E M7a PPSU 16-Rp1/2"FT
1086203	Uponor Smart Aqua PLUS term box double Q&E M7a DR 16-Rp1/2"FT
1086204	Uponor Smart Aqua PLUS term box double Q&E M7a NKB DR 15-Rp1/2"FT
1086205	Uponor Smart Aqua PLUS term box Q&E M7a DR 12-Rp1/2"FT
1086206	Uponor Smart Aqua PLUS term box Q&E M7a NKB DR 15-Rp1/2"FT
1086208	Uponor Smart Aqua PLUS term box Q&E M7a DR 16-Rp1/2"FT
1086209	Uponor Smart Aqua PLUS term box Q&E M7a NKB DR 18-Rp1/2"FT
1086210	Uponor Smart Aqua PLUS term box Q&E M7a DR 20-Rp1/2"FT
1086211	Uponor Smart Aqua PLUS term box Q&E M7a PPSU 16-Rp1/2"FT
1086212	Uponor Smart Aqua PLUS term box M7a NKB DR PEX 15X2,5-Rp1/2"FT
1086213	Uponor Smart Aqua PLUS term box M7a NKB DR FPL-X G1/2"MT-Rp1/2"FT
1091334	Uponor Smart Aqua PLUS wall bend support WB 25/20