

LK Våtrumskassett, Schaktbotten med läckageindikering

GJUTNING AV FIXTUR & SCHAKTBOTTEN SAMT TÄTNING MED LK SEAL 250.

1. Gjut igen schaktbotten och eventuell håltagning med självtorkande, icke krympande betong.



OBS!

Forma schaktbotten så att fall mot modulens framsida uppstår (hela schaktbotten är en del av läckageindikeringen). Läckageindikeringen skall mynna ut i ett rum med vattentätt golv.



Schaktbotten och eventuell håltagning gjuts igen.



Schaktbotten formas med fall.

2. Efter att betongen härdat dammsug bort löst sittande partiklar från schaktbotten. Rengör nederkanten av bakplanets plåt samt uppstickande delar med Teknisk sprit (T-Röd). Täck sedan golvet närmast runt kassetten med skyddspapp.



Bakplanets plåt rengörs.

3. Applicera LK SEAL över hela schaktbotten. Börja från bakkant och sprid sedan ut limmet med en pensel så limmet täcker hela ytan samt minst 2 cm upp på bakplan och uppstickande delar. Arbetstid är max 10 min. Låt torka ca 6 timmar i en temperatur av minst 18 grader. Applicera sedan ytterligare ett skikt så limmet täcker alla ojämnheter. Mellan appliceringarna ska flaskan förslutas och förvaras upp och ner.



Lim appliceras.



OBS!

Alla håligheter ska fyllas igen då schaktbotten är en del av läckageindikeringen. Se även till att täta noga mot uppstickande delar.

