

Glasparti SSC Protect

Innehavare/Utfärdat för

SSC Klingan AB

Lagergatan 1e, 931 36 Skellefteå

Organisationsnummer: 556434-2755

Tel: 0910-71 44 80

E-post: klingan@sscgroup.se, Hemsida: www.sscgroup.se

Information lämnas av

SSC Skellefteå AB, Box 761, 931 27 Skellefteå

Tel: 0910-72 59 00

Hemsida: www.sscgroup.se

Produktbeskrivning

GLASPARTI SSC PROTECT – glasat väggparti med trästomme.

System EI30P: Sektionsstorlek max. B×H 3200 × 3200 mm för brandtekniska klass E 15, EI 15, E 30, EI 30 och E 45. För klass EW 30 gäller max. höjd 3000 mm och obegränsad bredd, alternativt max. höjd/bredd 3600 mm och max. area 10,89 m².

System EI60P: Sektionsstorlek max. B×H 3000 × 3000 mm för brandtekniska klasser EI 30, E 60 och EI 60.

För båda systemen kan breddmättet ökas genom att flera sektioner byggs ihop i breddled. Väggpartierna kan även kompletteras med elnischer eller fyllning.

Avsedd användning

Brandavskiljande väggparti för invändig användning i byggnader.

Handelsnamn

SSC Protect

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass* E 15, EI 15, E 30, EW 30, EI 30, E 45, E 60, EI 60

5:231

* Utförande enligt Tekniska specifikationer.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning SSC PROTECT, daterad 2019-12-06

Teknisk specifikation, daterad 2019-12-06

Teknisk specifikation EI60P, daterad 2019-12-06

Typgodkännande SC0700-09 | 2020-08-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-09-0249 och 210-11-0217, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

SSC Klingan AB, Skellefteå

Vännäs Dörr AB, Vännäs

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Tillverkningsställe

Produkts typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Brandteknisk klass

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

SSC Klinga

SSC Klingan alt. Vännäs Dörr

SSC PROTECT

datum

SC0700-09

t. ex. EI 30

†

1002

RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 99R13259B, P104648A, P905151, P905151C och PX03297 från SP, PG11169 från Dansk brand- og sikringsteknisk Institut, Pr-01-02.053 från PAVUS och 15285A från WFRGENT.

Ritning nr. "SSC PROTECT", daterad 2010-03-02 (19 sidor).

Ritning nr "EI60P", daterad 2015-02-19 (11 sidor).

Kommentarer

I glaspartiet ingående glastrutor förutsätts vara CE-märkta och uppfylla kraven för aktuell brandteknisk klass enligt SS-EN 13501-2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-03-09, med projektnummer 3P01883.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-08-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Typgodkännande SC0700-09 | 2020-08-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering