

Avväxling vid lägenhetsskiljande vägg
45x95, c1200

25x50 som fästes i avväxling 45x95

minst 250 mm ISOVER Insulsafe lösull installerad
enligt CE-certifikat 0402-CPR-SC1317-11
eller 0615-CPR-95804G
Balkar 45x120, c1200
Genomtrampningssäker plastfolie
Glespanel 28x70, c400
13 mm gips, normal



TG 5140/91
RISE 1002

Fogmassa

Rev. 20200901 Hänvisning till TG nr
Rev. 20180427 - tillagt ytterligare CE-certifikat samt
ändring av bolagsnamn
Rev. 20150528 -CE-märkt produkt
Rev. 20040906 - lagt till nytt TG nr
Rev. 20020830 - produkt- och företagsnamn ändr.
Rev. 20000428 - Produktnamn borttaget
Rev. 970903 - Beskr. lgh-skiljande vägg
Rev. 970618 - Nytt produktnamn på isolering

LGH - skiljande vägg REI/EI 60

Exempelvis:

2x13 mm gips, typ normal

2x70 mm glasull, ex Isover UNI-skiva

2x13 mm gips, typ normal

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER 267 82 Billesholm	RITAD AV LAAAN	SKALA 1:10
	DATUM 20000428	(970903)
	(970618)	(950127)
Detalj anslutning vägg/bjlg	RITNING NR 95D101-LA	