



TURBOCOLLECTOR®

Produktnamn	PE 32x2,0 PN 10 PE100 TURBO METERVARA						
Artikelgrupp	3020	Kostnadsställe	m	m/st	st	Lev.tör.Nr	
Art.Nr/ E-Nr.	T53263	VVS nr.				RSK Nr	

Tillåtna materialer

Rör/Profil	Svets	Stripes	Glidskikt
TUB 121 N3000			
H1000PC			
HE3490LS			
6060R			
		Recept:	Glidskiktsmaterial gr/m
		X delar färgat + X	
		delar resp. MB	Dosering av MB
Godkänd enligt	Ev godk. Nr	Tillverkas enligt	%
P-märkning		SBCR 169	
		EN 12201-2	

Mått och dimensioner (mm)

Längd mm	Godstjocklek		Medelyttrerdiameter		Innerdiameter	Ovalitet	Vikt/m rör Vikt/st delar	Fas	
	eMin	eMax	Min	Max				Längd	Vinkel
Slät	2	2,3	32	32,3	27,4-28,3	1,3	0,2		
Rilla	0,5	1,5	32	32,3	27,4-28,3	1,3	0,2		
Muff	Ändhuv Art nr.	Styvhetsklass	Ringstyvhet kN/m ²	Driftstryck max vid 20°C Bar	Slagseghet kJ/m ²	Gummiring			
	32 UTV					Beteckning	Antal/rör		

Märkning

Text	Färg	Sätt
MUOVITECH " Landskod" 32x2,0 PN10 SDR17 PE100 TURBO P	GUL	INK JET

Emballering

Antal rör i småbunt	Placering i bunten	Antal rör i bunt	Underlägg dim	Överlägg dim	Antal band- ningar/bunt	Ram Nr	Ramar/ bunt	Antal band mellan ramar
Ringens innerdiameter	Ringens bredd	Ringens ytter- diameter	Antal snör- ningar/ring	Antal snören	Färg på snöret	Antal ring på pall	EAN kod (nr)	
					GUL			



TURBOCOLLECTOR®

Produktnamn	PE 32x3,0 PN 16 PE100 TURBO METERVARA						
Artikelgrupp	3020	Kostnadsställe	m	m/st	st	Lev.tör.Nr	
Art.Nr/ E-Nr.	T53216	VVS nr.				RSK Nr	

Tillåtna materialer

Rör/Profil	Svets	Stripes	Glidskikt
TUB 121 N3000			
H1000PC			
HE3490LS			
6060R			
		Recept:	Glidskiktsmaterial gr/m
		X delar färgat + X	
		delar resp. MB	Dosering av MB
Godkänd enligt	Ev godk. Nr	Tillverkas enligt	%
P-märkning		SBCR 169	
		EN 12201-2	

Mått och dimensioner (mm)

Längd mm	Godstjocklek		Medelyttrerdiameter		Innerdiameter	Ovalitet	Vikt/m rör Vikt/st delar	Fas	
	eMin	eMax	Min	Max				Längd	Vinkel
Slät	3	3,4	32	32,3	25,2-26,3	1,3	0,275		
Rilla	0,5	1,5	32	32,3	25,2-26,3	1,3	0,275		
Muff	Ändhuv Art nr.	Styvhetklass	Ringstyvhet kN/m ²	Driftstryck max vid 20°C Bar	Slagseghet kJ/m ²	Gummiring			
	32 UTV					Beteckning	Antal/rör		

Märkning

Text	Färg	Sätt
MUOVITECH " Landskod" 32x3,0 PN16 SDR11 PE100 TURBO P	GUL	INK JET

Emballering

Antal rör i småbunt	Placering i bunt	Antal rör i bunt	Underlägg dim	Överlägg dim	Antal band- ningar/bunt	Ram Nr	Ramar/ bunt	Antal band mellan ramar
Ringens innerdiameter	Ringens bredd	Ringens ytter- diameter	Antal snör- ningar/ring	Antal snören	Färg på snöret	Antal ring på pall	EAN kod (nr)	
					GUL			



TURBOCOLLECTOR®

Produktnamn	PE 40x2,4 PN 10 PE100 TURBO METERVARA						
Artikelgrupp	3015	Kostnadsställe	2x100	m/st	st	Lev.tör.Nr	
Art.Nr/ E-Nr.	T1004	VVS nr.				RSK Nr	

Tillåtna materialer

Rör/Profil	Svets	Stripes	Glidskikt
TUB 121 N3000			
H1000PC			
HE3490LS			
6060R			
		Recept:	Glidskiktsmaterial gr/m
		X delar färgat + X	
		delar resp. MB	Dosering av MB
Godkänd enligt	Ev godk. Nr	Tillverkas enligt	%
P-märkning		SBCR 169	
		EN 12201-2	

Mått och dimensioner (mm)

Längd mm	Godstjocklek		Medelyttrerdiameter		Innerdiameter	Ovalitet	Vikt/m rör Vikt/st delar	Fas	
	eMin	eMax	Min	Max				Längd	Vinkel
Slät	2,4	2,9	40	40,4	34,4	1,4	0,305		
Rilla	0,7	1,8	40	40,4	34,4	1,4	0,305		
Muff	Ändhuv	Styvhetklass	Ringstyvhet kN/m²	Driftstryck max vid 20°C Bar	Slagseghet kJ/m²	Gummiring			
	Art nr.					Beteckning	Antal/rör		
	40 UTV								

Märkning

Text	Färg	Sätt
MUOVITECH " Landskod" 40x2,4 PN10 SDR17 PE100 TURBO P	GUL	INK JET

Emballering

Antal rör i småbunt	Placering i bunten	Antal rör i bunt	Underlägg dim	Överlägg dim	Antal band- ningar/bunt	Ram Nr	Ramar/ bunt	Antal band mellan ramar
Ringens innerdiameter	Ringens bredd	Ringens ytter- diameter	Antal snör- ningar/ring	Antal snören	Färg på snöret	Antal ring på pall	EAN kod (nr)	
					GUL			



TURBOCOLLECTOR®

Produktnamn	PE 40x3,7 PN 16 PE100 TURBO METERVARA						
Artikelgrupp	3020	Kostnadsställe	m	m/st	st	Lev.tör.Nr	
Art.Nr/ E-Nr.	T54016	VVS nr.				RSK Nr	

Tillåtna materialer

Rör/Profil	Svets	Stripes	Glidskikt
TUB 121 N3000			
H1000PC			
HE3490LS			
6060R			
		Recept:	Glidskiktsmaterial gr/m
		X delar färgat + X	
		delar resp. MB	Dosering av MB
Godkänd enligt	Ev godk. Nr	Tillverkas enligt	%
P-märkning		SBCR 169	
		EN 12201-2	

Mått och dimensioner (mm)

Längd mm	Godstjocklek		Medelyttrerdiameter		Innerdiameter	Ovalitet	Vikt/m rör	Fas	
	eMin	eMax	Min	Max				Längd	Vinkel
Slät	3,7	4,2	40	40,4	31,6-33,0	1,4	0,45		
Rilla	0,7	1,8	40	40,4	31,6-33,0	1,4	0,45		
Muff	Ändhuv	Styvhetklass	Ringstyvhet	Driftstryck max	Slagseghet	Gummiring			
	Art nr.		kN/m ²	vid 20°C Bar	kJ/m ²	Beteckning	Antal/rör		
	40 UTV								

Märkning

Text	Färg	Sätt
MUOVITECH " Landskod" 40x3,7 PN16 SDR11 PE100 TURBO P	GUL	INK JET

Emballering

Antal rör i småbunt	Placering i bunt	Antal rör i bunt	Underlägg dim	Överlägg dim	Antal band-ningar/bunt	Ram Nr	Ramar/ bunt	Antal band mellan ramar
Ringens innerdiameter	Ringens bredd	Ringens ytterdiameter	Antal snör-ningar/ring	Antal snören	Färg på snöret	Antal ring på pall	EAN kod (nr)	
					GUL			