






Konstruktionsförteckning

Typ	Konstruktion/beskrivning		Brandteknisk klass
1.	Icke bärande Ytterväggar		
1.1		trapetsprofilerad stålplåt t=0,6 mm 17 mm PAROC WAB 10ttp Väggbord 95 mm stålregel c 1200 mm t=1,5 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Stålregelskiva c600 plastfolie trapetsprofilerad stålplåt t=0,6 mm	EI 30
1.2		trapetsprofilerad stålplåt t=0,6 mm 17 mm PAROC WAB 10ttp Väggbord 150 mm stålregel c 1200 mm t=1,5 mm 150 mm PAROC WAS 50 Skalmursskiva plastfolie trapetsprofilerad stålplåt t=0,6 mm	EI 60
1.3		trapetsprofilerad stålplåt t=0,6 mm 17 mm PAROC WAB 10ttp Väggbord 120 mm stålregel c 600 mm t=1,5 mm 120 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Stålregelskiva c600 plastfolie 13 mm gipsskiva	
Typ	Konstruktion/beskrivning		Brandteknisk klass
2.	Yttertak med profilerad stålplåt		
2.1		tätskiktmembran 30 mm PAROC Robster 60 200 mm PAROC ROL 30 Taklamell plastfolie 30 mm PAROC Robster 50 bärande konstruktion av profilerad stålplåt 20 mm PAROC FPS 17 Brandskiva 170 alt. 40 mm PAROC FPS 10 Brandskiva 100	REI 30
2.2		tätskiktmembran 30 mm PAROC Robster 60 200 mm PAROC ROL 30 Taklamell plastfolie 30 mm PAROC Robster 50 bärande konstruktion av profilerad stålplåt 50 mm PAROC FPS 17 Brandskiva 170 alt. 70 mm PAROC FPS 10 Brandskiva 100	REI 60

Produkt

Namn

PAROC WAB 10ttp
PAROC eXtra/Natura Lana
PAROC WAS 50
PAROC Robster 50
PAROC Robster 60
PAROC ROL 30
PAROC FPS 17
PAROC FPS 10
Gipsskiva






Beteckning

Väggbord
Stålregelskiva c600
Skalmursskiva
Stålunderlagsboard
Stålunderlagsboard /Takboard
Taklamell
Brandskiva 170
Brandskiva 100

Nominellt minsta densitet kg/m³

160
28
45
130
140
70
170
100
>700

Konstruktionsförteckning

Typ	Konstruktion/beskrivning		Brandteknisk klass
3.	Mellanväggar		
3.1		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva 45 × 70 mm träregel c 600 alt 70 mm stålregel c 600 mm t= 0,56 mm 70 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva	EI 30
3.2		13 mm gipsskiva 45 × 95 mm träregel c 600 mm alt 95 mm stålregel c 600 mm t= 0,56 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 13 mm gipsskiva	EI 60
3.3		2 × 13 mm gipsskiva 45 × 70 mm träregel c 600 mm alt 70 mm stålregel c 600 t=0,56 mm 70 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 2 × 13 mm gipsskiva	EI 90
3.4		15 mm gipsskiva, Gyproc Protect F 45 × 70 mm träregel c 600 mm (kortlingar 45 × 70 mm på halva regelhöjden) 70 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 15 mm gipsskiva, Gyproc Protect F	R 30 tvåsidig brandpåverkan
4.	Mellanväggar		
4.1		9 mm beklädnadsskiva 45 × 70 mm träregel c 600 mm 9 mm beklädnadsskiva	REI 15
4.2		12 mm beklädnadsskiva 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 12 mm beklädnadsskiva	REI 30
4.3		2 × 13 mm gipsskiva 45 × 120 mm träregel c 600 mm 120 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 2 × 13 mm gipsskiva	REI 60

Produkt

Namn

PAROC eXtra/Natura Lana

Beklädnadsskiva

Gipsskiva

Gipsskiva typ F

Beteckning

Vagg-/Bjälklagsskiva

Nominellt minsta

densitet kg/m³







28

>450

>700

>800

Konstruktionsförteckning

Typ	Konstruktion/beskrivning		Brandteknisk klass
5.	Ytterväggar		
5.1		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjallagsskiva 50 mm PAROC WAS 50 Skalmursskiva fingerspalt, murkramlor Ø 4 mm 2 st/m² 120 mm fasadsten	EI 60
5.2		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjallagsskiva 50 mm PAROC WAS 35tt Klimatskiva Distanskropp PAROC XFP 001 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 16 mm träpanel	
5.3		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjallagsskiva 45 × 45 mm korslagd träregel c 600 mm 45 mm PAROC eXtra Vagg-/Bjallagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 16 mm träpanel	
5.4		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 120 mm träregel c 600 mm 120 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjallagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät fingerspalt, murkramlor Ø 4 mm 2 st/m² 120 mm fasadsten	
5.5		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 120 mm träregel c 600 mm 120 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjallagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 16 mm träpanel	
5.6		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjallagsskiva 9 mm fukttålig byggskiva 50 mm PAROC Fatio plus Putsskiva 20 mm puts, ca 40 kg/m²	







Nominellt minsta
densitet kg/m³

28 45 65 70 >450 >700

Beteckning
Vagg-/Bjallagsskiva
Skalmursskiva
Klimatskiva
Putsskiva

Produkt
Namn
PAROC eXtra/Natura Lana
PAROC WAS 50
PAROC WAS 35tt
PAROC Fatio plus
Beklädnadsskiva
Gipsskiva







Konstruktionsförteckning

Typ	Konstruktion/beskrivning		Brandteknisk klass
6.	Ytterväggar		
6.1		15 mm gipsskiva, typ F plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 50 mm PAROC WAS 50 Skalmursskiva fingerspalt, murkramlor Ø 4 mm 2 st/m² 120 mm fasadsten	REI 30
6.2		15 mm gipsskiva, typ F plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 50 mm PAROC WAS 35tt Klimatskiva Distanskropp PAROC XFP 001 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 23 mm träpanel	
6.3		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 45 × 45 mm korslagd träregel c 600 mm 45 mm PAROC eXtra Vagg-/Bjälklagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 23 mm träpanel	
6.4		15 mm gipsskiva, typ F plastfolie 45 × 120 mm träregel c 600 mm 120 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät fingerspalt, murkramlor Ø 4 mm 2 st/m² 120 mm fasadsten	
6.5		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 120 mm träregel c 600 mm 120 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 16 mm träpanel	
6.6		12 mm beklädnadsskiva alt 13 mm gipsskiva plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 9 mm fukttålig byggskiva 50 mm PAROC Fatio plus Putsskiva 20 mm puts, ca 40 kg/m²	

Produkt

Namn	Beteckning	Nominellt minsta densitet kg/m³
PAROC eXtra/Natura Lana	Vagg-/Bjälklagsskiva	28
PAROC WAS 50	Skalmursskiva	45
PAROC WAS 35tt	Klimatskiva	65
PAROC Fatio plus	Putsskiva	70
Beklädnadsskiva		>450
Gipsskiva		>700
Gipsskiva typ F		>800

Konstruktionsförteckning

Typ	Konstruktion/beskrivning	Brandteknisk klass
7.	Ytterväggar	
7.1	 15 mm gipsskiva, typ F 13 mm gipsskiva + plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 50 mm PAROC WAS 50 Skalmursskiva fingerspalt, murkramlor Ø 4 mm 2 st/m² 120 mm fasadsten	REI 60
7.2	 15 mm gipsskiva, typ F 13 mm gipsskiva + plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 50 mm PAROC WAS 35tt Klimatskiva Distanskropp PAROC XFP 001 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 16 mm träpanel	
7.3	 15 mm gipsskiva, typ F 13 mm gipsskiva + plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 45 × 45 mm korslagd träregel c 600 mm 45 mm PAROC eXtra Vagg-/Bjälklagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 16 mm träpanel	
7.4	 15 mm gipsskiva, typ F 13 mm gipsskiva + plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät fingerspalt, murkramlor Ø 4 mm 2 st/m² 120 mm fasadsten	
7.5	 15 mm gipsskiva, typ F 13 mm gipsskiva + plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva PAROC XMW Vindskydd/Vindtät 28 × 70 mm spikläkt c 600 mm 16 mm träpanel	
7.6	 15 mm gipsskiva, typ F 13 mm gipsskiva + plastfolie 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 9 mm gipsskiva 50 mm PAROC Fatio plus Putsskiva 20 mm puts, ca 40 kg/m²	

Produkt

Namn

PAROC eXtra/Natura Lana
PAROC WAS 50
PAROC WAS 35tt
PAROC Fatio plus
Beklädnadsskiva
Gipsskiva 13 mm
Gipsskiva typ F






Beteckning

Vagg-/Bjälklagsskiva
Skalmursskiva
Klimatskiva
Putsskiva

Nominellt minsta densitet kg/m³

28
45
65
70
>450
>700
>800

Konstruktionsförteckning

Typ	Konstruktion/beskrivning		Brandteknisk klass
8.	Mellanbjälklag		
8.2		22 mm golvspånskiva 45 × 170 mm träbjälke alt Lättbalk c 600 mm 100 mm PAROC eXtra i I-balkskiva 19 × 50 mm glespanel c 300 mm 13 mm gipsskiva	REI 30
8.3		22 mm golvspånskiva 45 × 170 mm träbjälke c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 19 × 50 mm glespanel c 300 mm 9 mm beklädnadsskiva	
8.4		22 mm golvspånskiva 45 × 170 mm träbjälke c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 19 × 50 mm glespanel c 300 mm 2 × 12 mm beklädnadsskiva	REI 60
8.5		13 mm golvgipsskiva 22 mm golvspånskiva 20 mm PAROC SSB 2t Stegljudsskiva 22 mm golvspånskiva 45 × 220 mm träbjälke c 600 mm 95 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva Ståltråd c 300 mm 25-30 mm fjädrande stålprofil c 400 mm 2 × 13 mm gipsskiva	
8.6		2 × 13 mm golvgipsskiva 22 mm golvspånskiva 250 mm Lättbalk 195 mm PAROC eXtra i I-balkskiva 25 mm Gyproc Akustikprofil c 400 mm 2 × 13 mm gipsskiva	

Produkt

Namn

PAROC eXtra/Natura Lana
PAROC SSB 2t
Beklädnadsskiva
Gipsskiva 13 mm
Golvspånskiva
Golvgipsskiva

Beteckning






Vagg-/Bjälklagsskiva
Stegljudsskiva

Nominellt minsta

densitet kg/m³

28
160
>450
>700
>600
>1100

Konstruktionsförteckning

Typ	Konstruktion/beskrivning		Brandteknisk klass
9.	Vindsbjälklag		
9.1		120 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 45 × 120 mm träregel c 1200 mm plastfolie 28 × 70 mm glespanel c 300 mm 13 mm gipsskiva	REI 30
9.2		200 mm PAROC BLT Lösull 45 mm PAROC eXtra alt. Natura Lana Vagg-/Bjälklagsskiva 45 × 170 mm träbjälke c 1200 mm plastfolie 28 × 70 mm glespanel c 300 mm 13 mm gipsskiva	
9.3		400 mm PAROC BLT Lösull 45 × 170 mm träbjälke c 1200 mm plastfolie 28 × 95 mm glespanel c 300 mm 13 mm gipsskiva	
9.4		200 mm PAROC BLT Lösull 45 × 95 mm träbjälke alt Lättbalk min höjd 200 mm c 1200 mm plastfolie 28 × 70 mm glespanel c 600 mm 15 mm gipsskiva, typ F	
9.5		200 mm PAROC BLT Lösull 45 × 95 mm träbjälke alt Lättbalk min höjd 200 mm c 1200 mm plastfolie 28 × 70 mm glespanel c 400 mm 13 mm gipsskiva 15 mm gipsskiva, typ F	REI 60

Produkt

Namn

PAROC eXtra/Natura Lana

PAROC BLT

Beklädnadsskiva

Gipsskiva 13 mm

Golvspånskiva

Gipsskiva typ F

Golvgipsskiva

Beteckning

Vagg-/Bjälklagsskiva

Lösull

Nominellt minsta

densitet kg/m³

28

30

>450



>700

>600

>800

>1100

Konstruktionsförteckning

Typ	Konstruktion/beskrivning		Brandteknisk klass
11.	Yttertak		
11.1		taktegel eller motsvarande 45 × 70 bärläkt Underlagstak av duk, board eller råspont 20 mm luftspalt 45 × 220 mm träregel c 1200 mm vindskydd, ex 3 mm hård board (gäller endast Lösull) PAROC BLT Lösull densitet ≥ 45 kg/m³, minst 200 mm alt PAROC eXtra pf Snedtakskiva plastfolie 28 × 95 glespanel c 300 mm 13 mm golvgipsskiva alternativt 15 mm gipaskiva typ F	REI 30
11.2		taktegel eller motsvarande 45 × 70 bärläkt Underlagstak av duk, board eller råspont 20 mm luftspalt 45 × 220 mm träregel alt Lättbalk c 1200 mm Vindskydd, ex 3 mm hård board (gäller endast Lösull) PAROC BLT Lösull densitet ≥ 45 kg/m³, minst 200 mm eller PAROC eXtra pf Snedtaksskiva (vid träreglar), alt PAROC eXtra p Bjälklagsskiva och PAROC eXtra i I-balkskiva (vid Lättbalk) plastfolie 28 × 70 glespanel c 300 mm 13 mm gipsskiva 15 mm gipsskiva typ F	REI 60

Produkt Namn	Beteckning	Nominellt minsta densitet kg/m ³
PAROC eXtra	Vägg-/Bjälklagsskiva	28
PAROC eXtra p	Bjälklagsskiva	28
PAROC eXtra pf	Snedtaksskiva	28
PAROC BLT	Lösull	45
Golvspånskiva		>600
Gipsskiva 13 mm		>700
Gipsskiva typ F		>800
Gipsskiva Golvskiva		>1100