

## Fastighetsboxar

### Utfärdat till

## Dinbox Sverige AB

Gustav III:s Boulevard 32, 169 73 Solna

### Tillverkningsställe/n

Muscle Beach Daily Products Co., Ltd, No 16 Wenhua Industrial Park, Foshan, 528000 Guangdong, Kina

### Produkt

Svenskboxen Liggande, Svenskboxen Kompakt och Svenskboxen Utomhus

### Produktbeskrivning

Fastighetsboxar avsedda för inomhusbruk/utomhusbruk, i storlekar enligt förteckning i bilaga till detta certifikat.

### Intyg

Produkten beskriven ovan uppfyller kraven enligt RISE certifieringsregler för P-märkning av fastighetsboxar, SPCR 158 utgåva 2020-01-14.

### Märkning

Produkt som uppfyller kraven får förses med RISE P-märke. Märkningen skall också innehålla certifikatets nummer, certifikatsinnehavarens namn, produktnamn, klassificering samt tillverkningsnummer/datum eller motsvarande.

### Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2027-04-22. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

### Övrigt

RISE övervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 och 5 i SPCR 158

Martin Tillander

Certifikat 476905 | utgåva 9 | 2024-12-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1292533

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (4)

## Produktinformation

Fastighetsbox: *Svenskboxen Liggande*

Fastighetsbox beteckning	Yttermått (mm)			Antal fack	Säkerhetsklass enligt EN 13724:2013	Säkerhetsklass enligt FFF*
	Bredd	Höjd	Djup			
SVBXX-XXXX**	499	225,5	310	1x1	2	1
	499	354	310	1x2		
	499	482,5	310	1x3		
	499	611	310	1x4		
	499	739,5	310	1x5		
	499	868	310	1x6		
	499	996,5	310	1x7		
	499	1125	310	1x8		
	955	225,5	310	2x1		
	955	354	310	2x2		
	955	482,5	310	2x3		
	955	611	310	2x4		
	955	739,5	310	2x5		
	955	868	310	2x6		
	955	996,5	310	2x7		
	955	1125	310	2x8		

\* Forum För Fastighetsboxars dokument: Fastighetsboxar - Riktlinjer och rekommendationer - utg 13 2020-02-20

\*\* XX = kod för storlek (13 = 1x3, 24=2x4 fack osv) XXXX = RALfärg, t ex 7001, 9003 etc)

**Utföranden:**

Med 10 mm inkast eller 30 mm inkast med klaff

**Material**

Galvaniserad stålplåt:

Centraldörr 1,5 mm. Topp- och sidoplåt 1,0 mm. Stomme övrigt 0,8 mm. Luckor: 0,8 mm

**Låssystem**

Centrallås: ASSA låskista 1596

Enskild box/lucka: Dinbox Swelock

## Fastighetsbox: Svenskboxen Kompakt - liggande fack

Fastighetsbox beteckning	Yttermått (mm)			Antal fack	Säkerhetsklass enligt EN 13724:2013	Säkerhetsklass enligt FFF*
	Bredd	Höjd	Djup			
SVCXX-XXXX**	400	225,5	400	1x1	2	1
	400	354	400	1x2		
	400	482,5	400	1x3		
	400	611	400	1x4		
	400	739,5	400	1x5		
	400	868	400	1x6		
	400	996,5	400	1x7		
	400	1125	400	1x8		
	700	225,5	400	2x1		
	700	354	400	2x2		
	700	482,5	400	2x3		
	700	611	400	2x4		
	700	739,5	400	2x5		
	700	868	400	2x6		
	700	996,5	400	2x7		
	700	1125	400	2x8		

\* Forum För Fastighetsboxars dokument: Fastighetsboxar - Riktlinjer och rekommendationer - utg 13 2020-02-20

\*\* XX = kod för storlek (13 = 1x3, 24=2x4 fack osv) XXXX = RALfärg, t ex 7001, 9003 etc)

**Utföranden:**

Med 10 mm inkast eller 30 mm inkast med klaff

**Material**

Galvaniserad stålplåt:

Centraldörr 1,5 mm. Topp- och sidoplåt 1,0 mm. Stomme övrigt 0,8 mm. Luckor: 0,8 mm

**Låssystem**

Centrallås: ASSA låskista 1596

Enskild box/lucka: Dinbox Swelock

## Fastighetsbox: Svenskboxen Utomhus - liggande fack

Fastighetsbox beteckning	Yttermått (mm)			Antal fack	Säkerhetsklass enligt EN 13724:2013	Säkerhetsklass enligt FFF*
	Bredd	Höjd	Djup			
SVBuXX-XXXX**	499	225,5	310	1x1	2	1
	499	354	310	1x2		
	499	482,5	310	1x3		
	499	611	310	1x4		
	499	739,5	310	1x5		
	499	868	310	1x6		
	499	996,5	310	1x7		
	499	1125	310	1x8		
	955	225,5	310	2x1		
	955	354	310	2x2		
	955	482,5	310	2x3		
	955	611	310	2x4		
	955	739,5	310	2x5		
	955	868	310	2x6		
	955	996,5	310	2x7		
	955	1125	310	2x8		

\* Forum För Fastighetsboxars dokument: Fastighetsboxar - Riktlinjer och rekommendationer - utg 13 2020-02-20

\*\* XX = kod för storlek (13 = 1x3, 24=2x4 fack osv) XXXX = RALfärg, t ex 7001, 9003 etc)

**Utföranden:**

Med 10 mm inkast eller 30 mm inkast med klaff

**Material**

Galvaniserad stålplåt:

Centraldörr 1,5 mm. Topp- och sidoplåt 1,0 mm. Stomme övrigt 0,8 mm. Luckor: 0,8 mm

**Låssystem**

Centrallås: ASSA låskista 1596

Enskild box/lucka: DinBox Swelock