



RISE 1002

C900717

MONTAGEANVISNING GYPROC HYBRIDREGEL 20241122



MONTAGEANVISNING – GYPROC HYBRIDREGEL

Uppvikning av regel.

- Vik med handkraft på de båda regelflansarna för att vrida upp regeln, fördelaktigt är att plåtblecket är på den borte sidan jämt emot kroppen .



MONTAGEANVISNING – GYPROC HYBRIDREGEL

Infästning skena till regel. Hybridklammer används och placeras vertikalt med ena benet genom skena in i regel och andra benet direkt in i träflänsen.

- Vid skruvning används montageskruv.



MONTAGEANVISNING – GYPROC HYBRIDREGEL

Anslutning mot vägg.

- Placera Akustik-anlutning mot livdelen mellan hybridregelns flänsar. Akustik-anlutning placeras på "livdelens baksida".
- Infästning av regel med Akustik-anlutning sker med lämplig infästning genom de mittersta hålen som finns i plåtblecken.
- Använd endast plåtskena mot vägg vid montage med skruv.



MONTAGEANVISNING – GYPROC HYBRIDREGEL

Montage gipsskiva med hybridklammer

- Eftersom klammer inte drar ihop materialet utan fixerar skivan mot regeln så ska skivan placeras dikt an mot stommen av hybridreglar innan klammern monteras.
- Fäst skivan med Hybridklammer cc 200 mm i kantområdena och cc 300 mm i mitten av skivan. Börja alltid montaget högst upp på mitt regeln under skenan och fortsätt nedåt.
- Placera sedan klammer över skivskarven på samma vis.
- Skivans samtliga klammers skall vara monterade i hybridregeln innan skivan fästs i golv/takskena med en klammer på vardera sida om regeln. Samma sak gäller vid dörröverstycke.
- Klammer för inre lag: Dim 24.2 x 32 mm
- Klammer för yttre lag: Dim 24.2 x 41 mm



Montage gipsskiva med skruv

El 30 – ett skivlag:

Fäst in skivan cc 200 mm i kantområdena och cc 300 mm i mitten av skivan samt en skruv i golv/takskena på vardera sida om regeln.

- El 60 – dubbelt skivlag:

Inre skivan fästs cc 600 mm i mitten och kantområdena samt en skruv i golv/takskena på vardera sida om regeln.

- Yttre skivan fästs cc 300 mm i mitten och cc 200 mm i kantområdena samt en skruv i golv/takskena på vardera sida om regeln.

- Gipsskruv för trä, inre lag: Dim min 3,9x30 mm
Gipsskruv för trä, yttre lag: Dim min 3,9x41 mm



MONTAGEANVISNING – GYPROC HYBRIDREGEL

Skarvning av skivor i höjddled

- Vid skarvning av skivor, eller vid höga väggar (3,0—4,0 m), underbyggs kortkantsfog med Gyproc plåtband (PB 65).
Kortkants-fogen förskjuts minst 150 mm mellan yttre och inre lag gipsskivor.
Den yttre kortkantsfogen ska vara infäst på max c 200 resp 225 mm (900 mm resp 1200 mm skiva)